

chambord

Candia

CERAMICHE

Candia Ceramiche, dopo averle selezionate, trasforma le migliori materie prime in prodotti che raccontano il valore estetico-creativo tipico del Made in Italy. Tecnologia avanzata, passione e cura fanno di ogni prodotto Candia Ceramiche un simbolo qualitativo ed estetico inimitabile.

After a thorough selection of the highest quality raw materials, Candia Ceramiche transforms them into products that faithfully reproduce the aesthetic-creative values which are emblematic of 'Made in Italy'. Cutting-edge technology, passion, and attention to detail turn every Candia Ceramiche product into an unrivalled qualitative and aesthetic symbol.

Candia
CERAMICHE

chambord

| FLOOR cement 90x90 +90x60 + 60x60 + 30x60 |



| FLOOR cement 90x90 +90x60 + 60x60 + 30x60 |



chambord







chambord



| FLOOR cement 90x90 +90x60 + 60x60 + 30x60 |




chambord




chambord

4 FORMATI / SIZES




30x60 - 12"x24" Rett.

80




60x60 - 24"x24" Rett.

80



60x90 - 24"x36" Rett.

84



90x90 - 36"x36" Rett.

88

1 SPESSORE / THICKNESS

↓
↑ **10** mm

1 PEZZO SPECIALE / TRIMS



BATTISCOPA
7,5x60 - 3"x24"
Rett.


25



BATTISCOPA
8x90 - 3"x36"
Rett.

48

1 MOSAICO / MOSAICS



TRINCIATO
30x30 - 12"x12"

60

Resistenza allo scivolamento / slip resistance **R10**

3 COLORI / COLORS

sand




cement




carbon




SCHEMI DI POSA / LAYING SKETCHES




90x90 - 36"x36" **42%**
60x90 - 24"x36" **29%**
60x60 - 24"x24" **19%**
30x60 - 12"x24" **10%**




60x90 - 24"x36" **44%**
60x60 - 24"x24" **28%**
30x60 - 12"x24" **28%**




60x90 - 24"x36" **26%**
60x60 - 24"x24" **35%**
90x90 - 36"x36" **39%**



60x90 - 24"x36" **44%**
60x60 - 24"x24" **28%**
30x60 - 12"x24" **28%**



60x90 - 24"x36" **50%**
60x60 - 24"x24" **34%**
30x60 - 12"x24" **16%**



60x90 - 24"x36" **60%**
60x60 - 24"x24" **20%**
30x60 - 12"x24" **20%**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORME ISO ISO NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI CANDIA VALUES CANDIA
 ASSORBIMENTO ACQUA % WATER ABSORPTION %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤0,5%	CONFORME CONFORMING
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥35 N/mm ²	CONFORME CONFORMING
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesto Required	NON GELIVO FROST PROOF
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification statedby the manufactured Testing method available GB min/min UB	CONFORME CONFORMING
 DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS	UNI EN 101	≥5°	6
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	RESISTENTI RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤175 mm ³	CONFORME CONFORMING
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7	PEI	IV
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
 COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO MEASUREMENT OF DINAMIC FRICTION COEFFICIENT	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	CONFORME CONFORMING > 0,53

TABELLA IMBALLI / PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
		PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x60 RTT	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	942
30x60 RTT	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	942
60x90 RTT	10mm	2	1,08	23,55	48	51,84	1130
90x90 RTT	10mm	2	1,62	35	20	32,4	720
MOSAICO TRANCIATO	10mm	11	0,99	21,80	36	35,64	800
7,5x60 BATTISCOPA RETT.	10mm	20	12 ML	20	40	480 ML	800

note

[illegible]

Ceramica Candia
Via Bosco, 26
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) Italy
Tel. +39 0522 1751703
Fax+39 0522 1751704

info@abm-italia.it



Ceramics of Italy

chambord

Candia
CERAMICHE