

solstein

Candia
CERAMICHE



Candia Ceramiche, dopo averle selezionate, trasforma le migliori materie prime in prodotti che raccontano il valore estetico-creativo tipico del Made in Italy. Tecnologia avanzata, passione e cura fanno di ogni prodotto Candia Ceramiche un simbolo qualitativo ed estetico inimitabile.

After a thorough selection of the highest quality raw materials, Candia Ceramiche transforms them into products that faithfully reproduce the aesthetic-creative values which are emblematic of 'Made in Italy'. Cutting-edge technology, passion, and attention to detail turn every Candia Ceramiche product into an unrivalled qualitative and aesthetic symbol.

Candia

CERAMICHE

solstein

| FLOOR 30x60 + 60x60 +60x90 |



| FLOOR 30x60 + 60x60 +60x90 | outdoor 90x60 sp.20 mm |



solstein



solstein




solstein

2 SPESSORI / THICKNESSES


↓
≡ 10 mm
↑

Resistenza allo scivolamento / slip resistance **R10 A+B**




30x60 - 12"x24" Rett.

80




60x60 - 24"x24" Rett.

80



60x90 - 24"x36" Rett.

84




60x120 - 24"x48" Rett.

88

↓
≡ 20 mm
↑


Resistenza allo scivolamento / slip resistance **R11**




60x90 - 24"x36" Rett.

96


SCHEMI DI POSA / LAYING SKETCHES




30X60 - 12"x24" 13%
60x60 - 24"x24" 40%
60x90 - 24"x36" 20%
60x120 - 24"x48" 27%



30X60 - 12"x24" 14%
60x60 - 24"x24" 14%
60x90 - 24"x36" 43%
60x120 - 24"x48" 29%




60x60 - 24"x24" 20%
60x120 - 24"x48" 80%



30x60 - 12"x24" 22,2%
60x60 - 24"x24" 44,4%
60x90 - 24"x36" 33,3%


solstein

2 MOSAICI / MOSAICS



MOSAICO T64
30x30 - 12"x12" Rett.

51



MURETTO T72
30x30 - 12"x12" Rett.

60

2 PEZZI SPECIALI / TRIMS



GRADINO COSTARETTA
30x120 - 12"x48" Rett.



BATTISCOPA
7,5x90 - 3"x36" Rett.

25

1 COLORE / COLOR



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORME ISO ISO NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI CANDIA VALUES CANDIA
	ASSORBIMENTO ACQUA % WATER ABSORPTION %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤0,5%	CONFORME CONFORMING
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥35 N/mm²	CONFORME CONFORMING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesto Required	NON GELIVO FROST PROOF
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification statedby the manufactured Testing method available GB min/min UB	CONFORME CONFORMING
	DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS	UNI EN 101	≥5°	6
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	RESISTENTI RESISTANT
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤175 mm³	CONFORME CONFORMING
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7	PEI	IV
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
	COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO MEASUREMENT OF DINAMIC FRICTION COEFFICIENT	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	CONFORME CONFORMING > 0,53

TABELLA IMBALLI / PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
		PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x60 RTT	10mm	3	1,08	23,55	40	43,2	942
60x120 RTT	10mm	2	1,44	30	24	34,56	720
30x60 RTT	10mm	6	1,08	23,55	40	43,2	942
60x90 RTT	10mm	2	1,08	23,55	48	51,84	1130
7,5x60 BATTISCOPA RETT.	10mm	20	12 ML	20	40	480 ML	800
MURETTO T72	10mm	11		22,3			
MOSAICO T64	10mm	11		22,3			
60x90 RTT	20mm	1	0,54		48		1150

Ceramica Candia
Via Bosco, 26
42019 Pratissolo di Scandiano (RE) Italy
Tel. +39 0522 1751703
Fax+39 0522 1751704

info@abm-italia.it



solstein

Candia
CERAMICHE